



СИСТЕМА **КОНТРОЛЯ ПЕРЕГРЕВА И СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**



ФУНКЦИЯ **HOT START** **HOT START**

ФУНКЦИЯ **ARC FORCE** **ARC FORCE**

ФУНКЦИЯ **ANTISTICK** **ANTISTICK**

МАЛЫЙ ВЕС И МОБИЛЬНОСТЬ



КЕЙС «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»



СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ С ЗАПАСОМ ПО МОЩНОСТИ




ВСТРОЕННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ (**HOT START**, **ARC FORCE**, **ANTISTICK**) ПОМОГУТ РАЗЖЕЧЬ ЭЛЕКТРОД, СБАЛАНСИРОВАТЬ СВАРОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ЗАЩИТИТЬ ЭЛЕКТРОД ОТ ПРИЛИПАНИЯ К МЕТАЛЛУ.

АППАРАТ РАБОТАЕТ ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ **220 В** В ДИАПАЗОНЕ $\pm 15\%$ **БЕЗ СНИЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК**.

ДЛЯ РАБОТЫ ОТ ГЕНЕРАТОРА РЕКОМЕНДУЕМ ВЫБИРАТЬ ГЕНЕРАТОР НА 30% МОЩНЕЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА.

ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ АППАРАТА ЗАЩИЩАЕТ **ЖЁСТКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС**.

ПРОФИ **ARC 160/200 MINI** ПОДОЙДЕТ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НО И ДЛЯ МОНТАЖНО-СБОРОЧНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА

1 Компактность, мобильность, малый вес.

2 Кейс «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» удобный ящик для хранения и транспортировки аппарата и всех принадлежностей.

3 Система контроля перегрева и скачков напряжения выводит аппарат из бытового сектора и расширяет сферу его применения.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

ФУНКЦИИ

MMA

Функция Hot Start (горячий старт) – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта с последующим возвращением на заданные параметры тока сварки.

Функция Arc Force (форсаж дуги) – обеспечит стабильность переноса капли во время сварки.

Функция Antistick (антизалипание электрода) – автоматическое понижение сварочного тока при залипании электрода. Предотвращает перегрев электрода, сохраняя его пригодность для продолжения работы с сохранением параметров сварки.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК	ARC 160 MINI	ARC 200 MINI
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В	220±15%	220±15%
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В	59	95
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ СВАРОЧНОГО ТОКА, А	30-160	30-200
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт	4,7	5,5
НОМИНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, А	24	32
ПВ, % (при 40° С)	40	40
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP21	IP21
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F	F
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	290x130x210	380x155x300
ВЕС АППАРАТА, кг	5,5	6,5

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРОФИ ARC 160 MINI

- ИНВЕРТОР ARC 160 MINI
- ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ (3 м)
- ОБРАТНЫЙ КАБЕЛЬ «ЗЕМЛЯ» (3 м)
- ЩИТОК СВАРЩИКА
- ЩЁТКА С ОТБОЙНИКОМ
- КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ
- РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПРОФИ ARC 200 MINI

- ИНВЕРТОР ARC 200 MINI
- ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ (3 м)
- ОБРАТНЫЙ КАБЕЛЬ «ЗЕМЛЯ» (3 м)
- КЕЙС АЛЮМИНИЕВЫЙ
- РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА