



СИСТЕМА **КОНТРОЛЯ ПЕРЕГРЕВА И СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**



ФУНКЦИЯ **HOT START**

HOT START

ФУНКЦИЯ **ARC FORCE**

ARC FORCE

ФУНКЦИЯ **ANTISTICK**

ANTISTICK

ФУНКЦИЯ **VRD**

VRD

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

82

МАЛЫЙ ВЕС И МОБИЛЬНОСТЬ



КЕЙС «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»



СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ С ЗАПАСОМ ПО МОЩНОСТИ



ВСТРОЕННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ (**HOT START, ARC FORCE, ANTISTICK**) ПОМОГУТ РАЗЖЕЧЬ ЭЛЕКТРОД, СБАЛАНСИРОВАТЬ СВАРОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ЗАЩИТИТЬ ЭЛЕКТРОД ОТ ПРИЛИПАНИЯ К МЕТАЛЛУ.

АППАРАТ РАБОТАЕТ ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ **220 В** В ДИАПАЗОНЕ **±15% БЕЗ СНИЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК**.

ДЛЯ РАБОТЫ ОТ ГЕНЕРАТОРА РЕКОМЕНДУЕМ ВЫБИРАТЬ ГЕНЕРАТОР НА 30% МОЩНЕЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА.

ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ АППАРАТА ЗАЩИЩАЕТ **ЖЁСТКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС**.

ПРОФИ **ARC 200 MINI** ПОДОЙДЁТ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НО И ДЛЯ МОНТАЖНО-СБОРОЧНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА

1 Компактность, мобильность, малый вес.

2 Кейс «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» удобный ящик для хранения и транспортировки аппарата и всех принадлежностей.

3 Система контроля перегрева и скачков напряжения выводит аппарат из бытового сектора и расширяет сферу его применения.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

ФУНКЦИИ

MMA

Функция Hot Start (горячий старт) – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта с последующим возвращением на заданные параметры тока сварки.

Функция Arc Force (форсаж дуги) – обеспечит стабильность переноса капли во время сварки.

Функция VRD (контроль выходного напряжения холостого хода) – сокращает выходное напряжение холостого хода до значения 15 В. Функция повышает безопасность сварщика. Работа в условиях холостого напряжения не опасна, но любые соприкосновения человека с деталями, находящимися под напряжением, могут стать причиной шока с потерей равновесия или привести к травмам.

Функция Antistick (антизалипание электрода) – автоматическое понижение сварочного тока при залипании электрода. Предотвращает перегрев электрода, сохраняя его пригодность для продолжения работы с сохранением параметров сварки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК	ARC 200 MINI
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В	220±15%
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В	95
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ СВАРОЧНОГО ТОКА, А	30-200
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт	5,5
НОМИНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, А	32
ПВ, % (при 40° С)	40
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP23
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	380x155x300
ВЕС АППАРАТА, кг	6,5

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРОФИ ARC 200 MINI

1. ИНВЕРТОР ARC 200 MINI
2. ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ (3 м)
3. ОБРАТНЫЙ КАБЕЛЬ «ЗЕМЛЯ» (3 м)
4. КЕЙС АЛЮМИНИЕВЫЙ
5. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА